



FAHRTSCHREIBER: Diagrammscheiben, Blindscheiben + Thermopapier



MOTOMETER

powered by solutions

Jeder Berufskraftfahrer in der Europäischen Gemeinschaft ist nach EU (VO) 3821/85 verpflichtet, seine Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten aufzuzeichnen.

Hierfür bietet MOTOMETER

Diagrammscheiben

für Tachographen in original MOTOMETER-Qualität mit und ohne Drehzahl-/Zusatzaufschrieb, zugelassen nach EU (VO) 3821/85 für alle gängigen EU-Tachographen.

Blindscheiben

zur Schonung der Schreibsysteme von Tachographen bei Nichtnutzung bzw. zur Schonung bei nicht belegtem Schacht, Fahrer 1 oder 2.

Typenübersicht

Vergleichs-Type	Beschreibung	Zulassung für Tachographen	Art. Nr.
125-24/2EC 4B	125 km/h, Automatik, elektronisch auswertbar	e1: 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/ 64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83 e2: 18/20 e11: 18/20/27 e13: 12	517.601.2505
125-24 EC 4K	125 km/h, 24h, Kombi	e1: 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/ 26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/ 47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/ 66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/ 82/83 e2: 18/20 e3: 01 e11: 18/20/27 e13: 11	517.601.2506
125-3300-24 EC 4K	125 km/h, 24 h, Kombi, 3300 U/min	e1: 13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/ 43/49/50/51/52/61/62/71/76/77/85 e2: 19/21 e13: 14	517.601.2510
125-3300 24 2EC 4B	125 km/h, 24 h, Automatik, 3300 U/min, elektronisch auswertbar	e1: 24/25/38/39/51/52/61/62/71/76/77/85 e2: 19/21 e11: 20 e13: 13	517.601.2511

IVEKA Automotive Technologies Schaub GmbH

Talweg 8 | 75417 Mühlacker-Lomersheim/Deutschland

Telefon +49 7041 9695-0 | **Telefax** +49 7041 9695-55 | **E-Mail** info@iveka.de

www.IVEKA.de



FAHRTSCHREIBER: Diagrammscheiben, Blindscheiben + Thermopapier

Vergleichs-Type	Beschreibung	Zulassung für Tachographen	Art. Nr.
125-4000-24 EC 4K	125 km/h, 24 h, Kombi, 4000 U/min	e1: 13/14/16/17/24/25/27/28/33/34/38/39/42/ 43/49/50/51/52 e13: 15	517.601.2512
100-24 2EC 4B	100 km/h, 24 h, Automatik, elektronisch auswertbar	e1: 23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/ 64/69/70/72/73/74/75/78/79/82/83 e13: 2	517.601.2514
100-3300/24 2EC 4B	100 km/h, 24 h, Automatik, 3300 U/min, elektronisch auswertbar	e1: 24/25/38/39/51/52/61/62/71/76/77/85 e13: 13	517.601.2515
140-24 EC 4K	140 km/h, 24 h, Kombi	e1: 37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/ 60/63/64/66/67/69/70/72/73/74/75/78/79/ 80/81/82/83 e11: 19/21/26 e13: 11	517.601.4001
140-24/2EC 4B	140 km/h, 24 h, Automatik, elektronisch auswertbar	e1: 37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/ 73/74/75/82/83 e11: 19/21/26 e13: 12	517.601.4002
180-24 EC 4B	180 km/h, 24 h, Automatik, elektronisch auswertbar	e1: 57/60/72/73/82/83 e2: 24 e11: 24/25 e13: 12	517.601.8001
100-24 EC 4K	100 km/h, 24 h, Kombi	e1: 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/ 26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/ 47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/ 66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/ 82/83 e13: 11	664.910.1480
Blindscheibe			543.250.0410



FAHRTSCHREIBER: Diagrammscheiben, Blindscheiben + Thermopapier

Thermopapier für digitale EG-Kontrollgeräte

Ein Thermopapier für alle digitalen EG-Kontrollgeräte (Fahrtenschreiber) in bekannter original MOTOMETER Qualität, zugelassen nach VO (EWG) 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 – letzte Änderung durch VO (EG) Nr. 432/2004 vom 5. März 2004.

Die Zulassung umfasst alle derzeit zugelassenen digitalen EG-Kontrollgeräte:

STONERIDGE SE 5000
SIEMENS DTCO 1381
ACTIA SMARTACH

Durch die herstellerübergreifende Zulassung ist sowohl ein flexibler Einsatz als auch eine mengen- und kostenoptimierte Lagerhaltung möglich.

Das qualitativ hochwertige MOTOMETER Papier wird in Päckchen mit 3 einzeln verpackten, kernlosen, 8 m langen Rollen geliefert und ist beständig gegen Diesel und Benzin, Öle und Fette, Wasser, Licht, Alkohol, Weichmacher, Reinigungs- und Pflegemittel.

Unter normalen Aufbewahrungsbedingungen beträgt die Les- und Bedruckbarkeit 10 Jahre.

Zulassung für

EG-Kontrollgeräte

Hersteller	Type	Zulassungsnummer
STONERIDGE	SE5000	e5 002
SIEMENS	DTCO 1381	e1 84
ACTIA	SMARTACH	e2 25, e2 29

Merkmale

- Kernlose Aufwicklung
- Qualitätsnachverfolgbarkeit durch Kennzeichnung der Produktionscharge auf jeder 3er-Verkaufsverpackung
- Versiegelung jeder 3er-Verkaufspackung mit einem Garantieverschluss
- Rollenendmarkierung auf den letzten 50 cm
- Verschluss jeder Rolle mittels vollständig ablösbarem Etikett
- Lesbarkeit und Bedruckbarkeit – unter normalen Aufbewahrungsbedingungen – mindestens 10 Jahre
- Einzelverpackung jeder Rolle (Einschweißung in spezieller Schutzfolie)

IVEKA Automotive Technologies Schaub GmbH

Talweg 8 | 75417 Mühlacker-Lomersheim/Deutschland

Telefon +49 7041 9695-0 | Telefax +49 7041 9695-55 | E-Mail info@iveka.de

www.IVEKA.de



FAHRTSCHREIBER: Diagrammscheiben, Blindscheiben + Thermopapier

Abmessungen der Thermorollen

Länge:	8,0 m
Außendurchmesser:	27,5 mm
Breite:	56,5 mm

Physikalische Eigenschaften

Gewicht:	63,5 +/- 7,5 g/m ²
Dicke:	63,0 +/- 6,0 µm
Glätte:	> 500 sec
Helligkeit:	> 75 %
Zugfestigkeit MD/CD:	> 4,0 / > 2,5 Kn/M
Reißfestigkeit MD/CD:	> 0,3 / > 0,3 N

Temperatur und Feuchtebeständigkeit

Optische Dichte der Ausdrücke:	> 1,0 - 16 Stunden bei -40 °C und 10 % – 90 % r. F.
Optische Dichte des Hintergrunds:	> 0,2 - 16 Stunden bei -40 °C und 10 % – 55 % r. F.

Beständigkeit gegen

Benzin und Diesel, Öle und Fette, Wasser, Licht, Alkohol, Weichmacher, Reinigungs- und Pflegemittel

Art. Nr. 664.008.2206